

## Измельчитель рулонов сена соломы ДПМС (Р) -22/30



Предназначен для измельчения рулонов соломы и сена влажностью до 15%. Основными агрегатами измельчителя ДПМС(Р) являются - рама, барабан, дробилка. Барабан установлен на поддерживающих (нижних) опорных роликах и удерживается направляющим роликовым модулем. Крутящий момент передается непосредственно барабану ременной передачей от мотор-редуктора приводного модуля.

На задней стенке барабана, с внешней стороны смонтирован корпус дробилки с расположенными в нем измельчающим ротором, держателем сита и вентилятором. На переднем диске ротора закреплены торцевые ножи (сегменты), и на осях между дисками ротора молотки. На подмоторной плите дробилки закреплен основной электродвигатель. Выгрузной патрубок соединен с камерой вентилятора.

### Технические характеристики

| Показатели                                                                      |                          | ДПМС(Р)-<br>22 | ДПМС(Р)-<br>22 ремен. | ДПМС(Р)<br>-30 | ДПМС(Р)-<br>30 ремен. | ДПМС<br>(РУ)-30 | ДПМС(РУ)<br>-30 ремен. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Суммарная эл. мощность<br>установленных электродвигателей,<br>кВт, в том числе: |                          | 28,25          |                       | 36,25          |                       | 39              |                        |
| -основного (привода дробилки)                                                   |                          | 22             |                       | 30             |                       | 30              |                        |
| -приводного модуля барабана                                                     |                          | 0,75           |                       | 0,75           |                       | 1,5             |                        |
| -привод на дополнительном роторе                                                |                          | 5,5            |                       | 5,5            |                       | 7,5             |                        |
| Количество ремней модуля барабана                                               |                          | 2              |                       |                |                       | 3               |                        |
| Производительность <sup>1</sup> , т/ч                                           |                          | 1-2            |                       |                |                       |                 |                        |
| Диаметр рулона, не более, мм                                                    |                          | 1800           |                       |                |                       |                 |                        |
| Диаметр барабана, мм                                                            |                          | 1840           |                       |                |                       |                 |                        |
| Длина рулона, не более, мм                                                      |                          | 1500           |                       |                |                       |                 |                        |
| Длина барабана, мм                                                              |                          | 1895           |                       |                |                       |                 |                        |
| Высота загрузки, мм                                                             |                          | 700            |                       |                |                       |                 |                        |
| Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм                                                 |                          | 2715×2170×2520 |                       |                |                       |                 |                        |
| Масса, кг                                                                       |                          | 960            |                       | 980            |                       |                 |                        |
| Стоимость, руб                                                                  | Базовая <sup>2</sup>     | 681 200        | -                     | 690 000        | 767 200               | 780 500         | 855 000                |
|                                                                                 | Стандартная <sup>3</sup> | 818 200        | 903 000               | 861 200        | 938 400               | 951 700         | 1 026 200              |
| Транспортер подачи рулонов, руб.                                                |                          | 334 000        |                       |                |                       |                 |                        |

<sup>1</sup> Производительность ориентировочная и зависит от различных параметров: диаметр отверстий сита, влажность сырья, вид материала, выгрузка, скорость загрузки (подачи материала) и т.д.

<sup>2</sup> Базовая комплектация включает в себя: Измельчитель. Выгрузной шланг с хомутами.

<sup>3</sup> Стандартная комплектация включает в себя: Измельчитель. Выгрузной шланг с хомутами. Пульт управления с кабелем. ЗИП.