

Зернометатель самопередвижной

ЗМС-100-02-1-Ч, ЗМС-140-02-1-Ч, ЗМС-170М-02-1-Ч



Зернометатель самопередвижной предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, механического перелопачивания зерна и формирования буртов зерна на открытых токах и зерноскладах. Зернометатель может выполнять следующие технологические операции:

1. Загрузку и выгрузку зерноскладов.
2. Погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 4,1 м.
3. Механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна в зерноскладах на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна.
4. Формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна.
5. Сепарацию зерна с отделением легких примесей.
6. Производительность - 100,140,170 т/ч
7. Дальность метания - 24 -28 метр
8. Высота метания - до 10 метров

Характерной особенностью зернометателя самопередвижного являются возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 8 м., а также формирование высоких буртов на площадках открытых токов.

Поворот триммера метателя на 135° в обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить: - непрерывность процесса погрузки зерна в автомашины и автопоезда; - распределение зерна при загрузке складов; - формирование буртов с одним гребнем после двух проходов зернометателя; - рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формирование его (после просушки) снова в борт.

Основные отличия от зернометателей других фирм производителей:

- привод на задние колеса;
- на ход установлен мотор-редуктор с частотным преобразователем, что позволяет плавно регулировать скорость работы машины от 0 до 0,35 км/час через потенциометр.
- шумовой предел не превышает 65 Дцб
- рама представляет собой облегченную конструкцию, сваренную из профильных труб
- рулевая колонка, облегчает управление машиной

- дифференциал
- на механизме подъема питателей установлен домкрат, в удобном, доступном месте.

Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
Марка	ЗМС-100-02-1-Ч	ЗМС-140-02-1-Ч	ЗМС-170М-02-1-Ч
Тип	самопередвижной	самопередвижной	самопередвижной
Привод	электрический	электрический	электрический
Расчетная производительность за 1 час основного операционного времени : погрузка в транспортные средства пшеницы с объемной массой 760 кг/м ³ при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием, т, до	100	100	170
Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателями, м, до	24	24	25
Высота бросания зерна (пшеницы), м, до	6	6	8
Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более	5	5	5
Масса, кг,	920±30	970±30	1500±30
Габаритные размеры, мм, не более			
Рабочее положение:			
-длина	5900	5900	5900
-ширина	4000	4000	5000
-высота	4200	4200	4200
Рабочее положение с метателем, повернутым на 90°:			
-длина	3300	3300	3300
-ширина	5160	5160	5160
-высота	4200	4200	4200
Транспортное положение:			
-длина	2910	2910	3000
-ширина	2020	2020	2100
-высота	2300	2300	2300
Дорожный просвет, мм	100	100	100
Потребляемая мощность, кВт	10,05	10,05	15,75
Триммер:			
Ширина ленты, мм	400±5	400±5	400±5
Число оборотов ведущего барабана, об/мин	835	835	835
Транспортер с питателями:			
Число скребков транспортера, шт.	41	41	2x21
Размеры скребка, мм	100x320	100x320	100x260
Число скребков питателей, шт.	2x15	2x23	2*15
Размеры скребка, мм	100x260	100x260	100*260
Ширина захвата, м	4	4	4
Обслуживающий персонал, чел	1	1	1
Срок службы, лет	8	8	8





Контактная информация для размещения заказа:

Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)

e-mail: agro61.ru@mail.ru