

Приставка для загрузки сеялок и посевных комплексов ЗПМ-25-01



Приставка к борту представляет собой приспособление, устанавливаемое на задний борт кузова автомобилей – самосвалов, тракторных тележек и их модификаций. В конструкции приставки использован гидропривод загрузочного шнекового транспортера. Шнек загрузчика имеет два положения – транспортное и рабочее.

Производительность приставки напрямую зависит от состояния гидравлической системы автомобиля, марки гидронасоса (его производительности) и от оборотов двигателя.

Для надёжной работы гидромотора загрузчика рекомендуется установка на автомобиль гидронасоса марки НШ-50.

Основные параметры

Наименование параметра	Значение параметра
1. Модель приставки	ЗПМ-25-01
2. Тип	бортовой
3. Устанавливается на автомобили-самосвалы марки	ГАЗ, ЗИЛ, тракторные тележки
4. Масса приставки (конструкционная), кг, не более	120±10%
5. Транспортная скорость, км/ч, не более	50
6. Габаритные размеры приставки (при навешивании на автомобиль марка ГАЗ-53), мм: а) в транспортном положении - ширина - высота	 2620±150** 3100±150**

Наименование параметра	Значение параметра
7. Вылет шнека рабочий, мм: - по горизонтали - по вертикали (под углом $0^{\circ} \div 45^{\circ}$)	2800 - 4200±50** 1300 - 4100±50**
8. Максимальная высота загрузки, мм	4400±50**
9. Максимальный угол подъема кузова автомобиля, не более чем на	30 градусов
10. Производительность за 1 час основного времени, т/ч (расчетная)	до 25
11. Максимальная частота вращения гидромотора, об/мин	605
12. Номинальный крутящий момент, Нхм	193**
13. Количество точек смазки, шт. - сезонных	1
14. Трудоемкость ежегодного ТО, чел.-ч	0,15
15. Количество обслуживающего персонала, чел.	1
16. Гарантийный срок эксплуатации, месяцы	12*
17. Срок службы, лет	до 5

Контактная информация для размещения заказа:

Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)

e-mail: agro61.ru@mail.ru